

tesa® Professional 66952 Mounting Mirror



Produkt Information

Fuktbeständig dubbelhäftande monteringstejp – För stabil och stark montering av speglar utan skruvar eller verktyg

tesa PRO Mounting Mirror är idealisk för professionella hantverkare när kunderna inte tillåter borring inomhus. Den självhäftande tejp ger ett pålitligt grepp även i fuktiga miljöer. Den hållbara tejp fäster på släta ytor som kakel och håller platta föremål med en tjocklek på upp till 4 mm, till exempel speglar, på plats. Med den här dubbelhäftande tejp i din verktygslåda är du redo att uppfylla alla önskemål om vidhäftning som din kund kan tänkas ha.

Egenskaper

- Fäster säkert och stadigt även i fuktiga miljöer: Med sin höga fuktbeständighet är denna tejp främst utvecklad för att fästa på kakelplattor i badrum.
- Tillförlitligt grepp utan permanenta hål: Med tesa PRO Mounting Mirror behövs varken skruv, plugg eller spik – det har aldrig varit enklare att fästa tyngre föremål
- Hör hemma i alla professionella verktygslådor: tesas dubbelhäftande tejp för speglar underlättar arbetet för moderna hantverkare på ställen där det inte går att skruva
- Enkel att använda: Monteringstejpen kan skäras i enskilda små eller stora bitar för att få en självhäftande remsa i optimal storlek

Ansökan

Lätt att applicera

- För att monteringstejpen ska kunna utveckla sin fulla hållfasthet måste föremålet och ytan vara fria från damm, smuts och fett.
- För att ta bort den, dra försiktigt bort monteringstejpen parallellt från väggen
- Eftersom monteringstejpen är avsedd för permanent användning kan materialrester finnas kvar på föremålet. Försök att avlägsna den med tesa adhesive remover spray för borttagning av limrester

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Tekniska data

• Bärare material	PE-foam	• Brottstyrka	10 N/cm
• Färg	Vit	• Typ av liner	Glassine
• Total tjocklek	1150 µm	• Liner färg	Brun
• Typ av häftämne	modifierad akryl förstärkt med fibrer	• Tjocklek liner	70 µm
• Brottöjning	200 %	• Vikt (Liner)	80 g/m ²

tesa® Professional 66952 Mounting Mirror



Produkt Information

Häftförmåga på

• ABS (omedelbart)	5.0 N/cm	• ABS (efter 14 dagar)	8.0 N/cm
• Aluminium (liner sida omedelbart)	5.0 N/cm	• Aluminium (Efter 14 dagar)	8.0 N/cm
• PC (omedelbart)	5.0 N/cm	• PC (efter 14 dagar)	8.0 N/cm
• PE (omedelbart)	2.7 N/cm	• PE (efter 14 dagar)	2.8 N/cm
• PET (omedelbart)	5.0 N/cm	• PET (efter 14 dagar)	7.0 N/cm
• PP (omedelbart)	2.8 N/cm	• PP (efter 14 dagar)	5.5 N/cm
• PS (omedelbart)	5.0 N/cm	• PS (efter 14 dagar)	7.5 N/cm
• Stål (efter 14 dagar)	6.5 N/cm	• PVC (efter 14 dagar)	8.0 N/cm

Egenskaper

• Temperatur beständighet kort-tid	80 °C	• Fuktbeständighet	● ● ● ●
• Temperatur beständighet från	80 °C	• Kemikal beständighet	● ● ●
• Tack	● ● ●	• Mjukgörarbeständig	● ●
• Ålders beständighet (UV)	● ● ●	• Statisk skjuvstyrka vid 40°C	● ● ●

Jämförelse med motsvarande produktgrupp: ● ● ● ● mycket god ● ● ● god ● ● medelgod ● mindre bra

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk
<http://l.tesa.com/?ip=66952>