

tesa® Professional 66751

tesa® PRO Mounting Outdoor



Produkt Information

Stark, väderbeständig dubbelhäftande monteringstejp – för många olika typer av tillämpningar utomhus, temperaturbeständig

tesa PRO Mounting Outdoor hjälper hantverkare med snabba och smidiga utomhustillämpningar. Tejpen fäster på särskilt komplicerade ytor som kakel, tegel, metall och hårdplast med sin starka och pålitliga vidhäftningsförmåga. Du får långvariga vidhäftningar och kan sätta upp saker säkert åt dina kunder, t.ex. brevlådor eller husnummer, med den här UV-, vatten- och temperaturbeständiga tejpen.

Egenskaper

- Stark och hållbar: tesa PRO Mounting Outdoor tejp är det främsta valet när det gäller en UV-, vatten- och temperaturbeständig tejp för enkel och stabil montering av föremål utomhus
- Tejpen för utomhusbruk håller för upp till 1 kg per 10 cm tejp – för platta föremål med en tjocklek på upp till 10 mm – lämplig för de flesta släta, tillräckligt fasta ytor – fäster mot kakel, metall och de flesta typer av plast.
- Perfekt för utomhusbruk: Stark dubbelhäftande tejp för säker montering utomhus av exempelvis husnummer, brevlådor med mera
- Enkel att använda: Monteringstejpen kan skäras i enskilda små eller stora bitar för att få en självhäftande remsa i optimal storlek

Ansökan

Lätt att applicera:

- För att monteringstejpen ska kunna utveckla sin fulla hållfasthet måste föremålet och ytan vara fria från damm, smuts och fett.
- Fäst tejpen på den grövre ytan först. Applicera i vertikala remsor och längs hela föremålets eller ytans längd.
- Tryck ordentligt i minst fem sekunder. Ta bort skyddsfolien och placera föremålet utan att röra området med häftämne och håll det stadigt i minst fem sekunder.
- Eftersom monteringstejpen är avsedd för permanent användning kan materialrester finnas kvar på föremålet. Försök att ta bort den med tesa adhesive remover spray för borttagning av limrester.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Tekniska data

• Bärare material	PE-foam	• Brottöjning	500 %
• Färg	Transparent med UV partiklar	• Typ av liner	PE
		• Liner färg	Grön
• Total tjocklek	1140 µm	• Tjocklek liner	127 µm
• Typ av häftämne	Akrylat		

Häftförmåga på

- Stål (efter 3 dagar) 12.0 N/cm

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk
<http://l.tesa.com/?ip=66751>

tesa® Professional 66751

tesa® PRO Mounting Outdoor



Produkt Information

Egenskaper

- Tack
- Ålders beständighet (UV)
- Fuktbeständighet



- Kemikal beständighet
- Mjukgörarbeständig
- Avtagbarhet efter 14 dage (23°C)



Jämförelse med motsvarande produktgrupp: ●●●● mycket god ●●● god ●● medelgod ● mindre bra

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk
<http://l.tesa.com/?ip=66751>