

tesa® Professional 66965



tesa® PRO Mounting Transparent

Produkt Information

Hållbar, kristallklar och extra tunn dubbelhäftande monterings-tejp – idealisk för tillämpningar både inomhus och utomhus

Fäst platta föremål både inomhus och utomhus: För användning på ytor som glas, kakel, ytbehandlat trä och många typer av plast. Den kristallklara och extra tunna tejpens tål temperaturer på upp till 100 °C. Den är resistent mot skador orsakade av fukt, (vissa) kemikalier, mjukgörare och UV-ljus. En enda remsa på 10 cm håller för upp till 2 kg. Det är den perfekta lösningen för montering av föremål på genomskinliga och fasta ytor.

Egenskaper

- Stark och hållbar: temperaturbeständig upp till 100 °C på lång sikt, resistent mot skador orsakade av fukt, (vissa) kemikalier, mjukgörare och UV-ljus
- Fungerar nästan osynligt: Den genomskinliga tejpens fäster mot släta ytor som glas, kakel, trä och olika typer av plast
- Idealisk för användning både inomhus och utomhus: Stark dubbelhäftande tejp för säker vidhäftning av platta föremål som skyltar, termometrar med mera
- Enkel att använda: Monterings-tejpen kan skäras i enskilda små eller stora bitar för att få en självhäftande remsa i optimal storlek

Ansökan

Lätt att applicera:

- För att monterings-tejpen ska kunna utveckla sin fulla hållfasthet måste föremålet och ytan vara fria från damm, smuts och fett.
- Applicera först på den grövre ytan
- Applicera i vertikala remsor och längs hela föremålets eller ytans längd.
- Tryck ordentligt i minst fem sekunder
- Dra försiktigt bort monterings-tejpen parallellt från väggen för att ta bort den. Eftersom monterings-tejpen är avsedd för permanent användning kan materialrester finnas kvar på föremålet. Försök att ta bort den med tesa adhesive remover spray för borttagning av limrester.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Tekniska data

• Bärare material	PET-folie	• Brottöjning	50 %
• Färg	Transparent	• Brottstyrka	20 N/cm
• Total tjocklek	205 µm	• Liner färg	röd
• Typ av häftämne	modifierad akryl förstärkt med fibrer		

tesa® Professional 66965



tesa® PRO Mounting Transparent

Produkt Information

Häftförmåga på

• Stål (omedelbart)	11.5 N/cm	• Stål (efter 14 dagar)	11.8 N/cm
• ABS (omedelbart)	10.3 N/cm	• ABS (efter 14 dagar)	12.0 N/cm
• Aluminium (liner sida omedelbart)	9.2 N/cm	• Aluminium (Efter 14 dagar)	10.6 N/cm
• PC (omedelbart)	12.6 N/cm	• PC (efter 14 dagar)	14.0 N/cm
• PE (omedelbart)	5.8 N/cm	• PE (efter 14 dagar)	6.9 N/cm
• PET (omedelbart)	9.2 N/cm	• PET (efter 14 dagar)	9.5 N/cm
• PP (omedelbart)	6.8 N/cm	• PP (efter 14 dagar)	7.9 N/cm
• PS (omedelbart)	10.6 N/cm	• PS (efter 14 dagar)	12.0 N/cm
• PVC (omedelbart)	8.7 N/cm	• PVC (efter 14 dagar)	13.0 N/cm

Egenskaper

• Temperatur beständighet kort-tid	200 °C	• Kemikal beständighet	●●●●
• Temperatur beständighet från	100 °C	• Mjukgörarbeständig	●●●●
• Tack	●●●●	• Statisk skjuvstyrka vid 23°C	●●●●
• Ålders beständighet (UV)	●●●●	• Statisk skjuvstyrka vid 40°C	●●●●
• Fuktbeständighet	●●●●		

Jämförelse med motsvarande produktgrupp: ●●●● mycket god ●●● god ●● medelgod ● mindre bra

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk
<http://l.tesa.com/?ip=66965>