

Shiny



Shiny är en serie med mycket stöttåliga arbetslampor som är försedda med en stark klämma vilket ger möjlighet att enkelt fästa lampan på byggställningar, bordsskivor, maskiner m.m.

MARELD
PRO LIGHTING®

Arbetslampor / LED-slingor / Pannlampor
Fick- och handlampor / Tillbehör

Shiny 3000 RE

Uppladdningsbar arbetslampa med starkt ljus i förhållande till sin storlek. Lampan är försedd med en klämma/clips nedtill vilket ger möjlighet för användaren att fästa lampan vid bordskivor, rör, plattformar, maskindetaljer m.m.

Lampan kan drivas både med kabel som utan kabel. Vidare laddas lampan under tiden man använder nätström. Tillverkat i material som gör lampan exceptionellt tålig mot stötar.

- Försedd med klämma för enkel montering
- Går att driva med kabel
- Lätt och smidig
- Mycket stöttålig
- 3000 lumen

Art. nr.	690007125
ETIM-klasskod	EC000346
LED-teknik	SMD
Ljuskälla	LED
Färgtemperatur	6500 K
Ljusflöde	3000 lm
Effekt	30 W
Spänning	7.4 V
Laddtid	5 h
Uppladdningsbar	Ja
Drifftid effekt 50%	6 h
Drifftid effekt 100%	3 h
Ljuskällans livslängd	30000 h
Arbetstemperatur	-10 ~ +40 °C
Kabeltyp	USB 20AWG
Kabellängd	1 m
Kastlängd	50 m
Batterier ingår	Ja
Batteristorlek	7.4 V / 3.8 Ah
Stöttålig höjd	1 m
Djup	105 mm
Höjd	252 mm
Bredd	156 mm
Vikt	1.645 kg
CE-märkning	Ja
Kapslingsklass IP	IP 65



Shiny 5000 RE APP

Uppladdningsbar arbetslampa med ett extremt starkt ljus. Lampan är försedd med en klämma/clips nedtill vilket ger möjlighet för användaren att fästa lampan vid bordsskivor, rör, plattformar eller maskindeltaljer. Kan även användas stående på golvet. Shiny 5000 Re App är appstyrd och via appen Mesh Lamp kan man styra på/av, dimra, sätta timer samt vid behov parallellkoppla upp till 100 enheter, som sedan kan styras från telefonen. Funktionen på/av samt 100% eller 50% ljus går även att styra manuellt. IP 65 gör att lampan kan användas både inom- och utomhus.

- Försedd med klämma för smart montering
- Appstyrd
- Starkt ljus
- 5000 lumen
- IP 65



Mesh Lamp
App

Art. nr.	690000823
ETIM-klasskod	EC000346
Ljuskälla	LED
LED-teknik	COB
Färgtemperatur	6500 K
Ljusflöde	5000 lm
Effekt	50 W
Spänning	12V
Laddtid	3 h
Drifftid effekt 50%	6 h
Drifftid effekt 100%	3 h
Drifftid effekt energispar	18 h
Ljuskällans livslängd	30000 h
Arbetstemperatur	-10 (±5) - +58°C
Kabeltyp	H05RN-F 2G 1,0 mm
Kabellängd	5 m
Bredd	180 mm
Höjd	286 mm
Djup	101 mm
Vikt	1.1 kg
Kapslingsklass IP	IP 65



Shiny 7000

Arbetslampa i en robust konstruktion, framtagen för proffsbruk. Försedd med klämma nedtill för att kunna fästas på byggplattformar, stegar, bord m.m. Ger ett kraftfullt ljus i förhållande till storlek. Drivs med AC-kabel som är monterad i lampan. Utmärkt lampa för snickare, elektriker, rörmokare m.m. Går att använda både inom- och utomhus då den är IP 65.

Art. nr.	690007133
ETIM-klasskod	EC000346
Ljuskälla	LED
LED-teknik	SMD
Färgtemperatur	6500 K
Ljusflöde	7000 lm
Effekt	50 W
Spänning	220-240 V
Ljuskällans livslängd	30000 h
Arbetstemperatur	-20 - +40 °C
Kabeltyp	H07RN-F 3X1.0mm
Kabellängd	5 m
Kastlängd	100 m
Stöttålig höjd	1 m
Djup	180 mm
Höjd	286 mm
Bredd	100 mm
Vikt	2.53 kg
CE-märkning	Ja
Kapslingsklass IP	IP 65

- Försedd med klämma för enkel montering
- AC - drift
- Kraftfullt ljus
- Stöttålig
- IP 65

