

Produktinformation

08 26 185 SB

Spetsig kombinationstång

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900



1000 V  

- Enkel klippning tack vare en kraftled med speciellt hög utväxling
- Särskilt lätthanterlig: idealisk för arbeten på svåråtkomliga ställen tack vare det smala huvudet och spetsiga käftar (mycket vridningssäkra)
- Käfitytan ensidigt konvex - för säkert gripande av platta detaljer
- Den tillförlitliga och mångsidiga spetsiga kombinationstången för mobila arbeten
- Med skär för mjuk, medelhård och hård tråd
- Extra induktionshårdade skär, skärhårdhet ca 61 HRC
- Lång livslängd och stabila spetsar
- Det frästa spåret i greppområdet gör det möjligt att säkert hålla och dra små arbetsstycken, t ex spikar, stift eller bultar

Aallmänhet

Artikelnummer	08 26 185 SB
EAN	4003773088868
Tång	förkromad
Huvud	polerat
Handtag	Isolerat med flerkomponentsöverdrag, VDE-testat
Vikt	176 g
Mått	185 x 85 x 30 mm
Norm	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut

Klippkapacitet medelhård tråd (diameter)	Ø 3,8 mm
Klippkapacitet mjuk tråd (diameter)	Ø 3,0 mm
Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	Ø 13,0 mm
Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	25,0 mm ²
VDE-provad	ja

Med reservation för tekniska ändringar och fel