LÅSMUTTRAR (KM) ENLIGT SS-ISO 2982





4-spår

d	Gängor 5H	d_2	b[1)]	h	Storlek KM = Kullagermutter
10	M 10×0.75	18	3	2	KM 0
12	12×1	22	3	2	KM 1
15	15×1	25	4	2	KM 2
17	M 17×1	28	4	2	KM 3
20	20×1	32	4	2	KM 4
22	22×1	34	4	2	KM/22
25	M 25×1.5	38	5	2	KM 5
28	28×1.5	42	5	2	KM/28
30	30×1.5	45	5	2	KM 6
32	M 32×1.5	48	5	2	KM/32
35	35×1.5	52	5	2	KM 7
40	40×1.5	58	6	2.5	KM 8
45	M 45×1.5	65	6	2.5	KM 9
50	50×1.5	70	6	2.5	KM 10
55	55×2	75	7	3	KM 11
60	M 60×2	80	7	3	KM 12
65	65×2	85	7	3	KM 13
70	70×2	92	8	3.5	KM 14
75	M 75×2	98	8	3.5	KM 15
80	80×2	105	8	3.5	KM 16
85	85×2	110	8	3.5	KM 17
90	M 90×2	120	10	4	KM 18
95	95×2	125	10	4	KM 19
100	100×2	130	10	4	KM 20
105	M 105×2	140	12	5	KM 21
110	110×2	145	12	5	KM 22
115	115×2	150	12	5	KM 23
120	M 120×2	155	12	5	KM 24
125	125×2	160	12	5	KM 25
130	130×2	165	12	5	KM 26
135	M 135×2	175	14	6	KM 27
140	140×2	180	14	6	KM 28
145	145×2	190	14	6	KM 29
150	M 150×2	195	14	6	KM 30
155	155×3	200	16	7	KM 31
160	160×3	210	16	7	KM 32
165	M 165×3	210	16	7	KM 33
170	170×3	220	16	7	KM 34
180	180 3	230	18	8	KM 36
190	M 190×3	240	18	8	KM 38
200	200×3	250	18	8	KM 40

ISO 2982 – 1972 Standarden ersätter SMS 487, SMS 488.