SÄKERHETSDATABLAD

UNIPOL® 2101 plastic polish

1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET

Namnet på beredningen:	UNIPOL® 2101 plastic polish.
Allmän kemisk beskrivning:	Blandning av vatten, fettsyror, emulgermedel, kolväten och polermedelsmineraler (aluminiumoxid).
Produkttyp:	Polermedel för metallytor
Svensk leverantör:	OSBORN International AB
Postadress:	Box 244
Postnr:	561 23 Huskvarna
Besöksadress:	Huskvarnavägen 105
Telefon:	036-389200
Telefax:	036-133190
E-post:	info@osborn.se
Tel. för nödsituationer:	112

2. FARLIGA EGENSKAPER

Märkningsuppgifter:
UNIPOL® 2101 Plastic Polish
Produkten är inte märkningspliktig enligt KIFS 2005:7.
Vid dammbildande hantering bör emellertid de hygieniska gränsvärdena iakttas (se säkerhetsdatablad för produkten).
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik kontakt med huden och ögonen.
Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.
Innehåller: Polermedel med kolväten och polermedelsmineraler.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Sammansättning: Blandning av fettsyror, vegetabiliskt fett och polermedelsmineraler.			
Klassificering enligt KIFS 2005:7: **Hälsoskadliga ämnen:**			
CAS-Nr:	**Ämne:**	**Vikt %**	**Symbol/R- och H-fraser**
64742-47-8	Vätebehandlade kolväten	5-25	Xn/R65
1336-21-6	Ammoniaklösning	< 5	C, N/34-50
Klassificering enligt CLP:			
64742-47-8	Vätebehandlade kolväten	5-25	FARA/H304
1336-21-6	Ammoniaklösning	< 5	FARA/H314-335-400
Produkten innehåller inga organiska flyktiga ämnen (VOC).			

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Stänk i ögonen: Ta av ev. kontaktlinser. Håll ögonlocken brett isär och rulla med ögonen. Skölj med tempererat 20°C - 30°C vatten under lågt tryck några minuter. Kontakta läkare/sjukhus vid fortsatta besvär.

Hudkontakt: Tvätta med tvål och vatten. Kontakta läkare/sjukhus om rodnad eller irritation uppkommer.

SÄKERHETSDATABLAD
UNIPOL® 2101 plastic polish

Inandning: Flytta den drabbade från dammig plats ut i friska luften. Normalt behövs inga övriga åtgärder. Kontakta läkare/sjukhus vid ev. fortsatta besvär.

Symptom: Se punkt 11.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Lämpliga släckmedel: Skum-, pulver-, kolsyresläckare eller vattendimma – inga restriktioner.

Miljömässiga risker: Följande ämnen kan frigöras vid brand: Koloxid, koldioxid, kväveoxid.

Särskilda risker: Sörj för adekvat andningsskydd. Låt inte släckvatten rinna ut i vatten/drag, grundvatten eller avlopp.

Skyddsutrustning: Lämpliga skyddskläder, skyddsglasögon och sluten eller självförsörjande andningsapparat.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personskydd: Sörj för god ventilation. Utspilld produkt utgör en halkrisk.

Miljömässiga åtgärder: Förhindra att produkten kommer ut i vatten/drag, grundvatten eller avlopp. Meddela Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vid större utsläpp.

Saneringsmetod: Samla upp produkten, häll upp den i lämpliga behållare och forsla bort för återvinning eller kassering. Se också punkt 13.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Sörj för god ventilation. Punktutsug rekommenderas starkt vid polering. Dammskyddsmask kan vara tillräckligt vid mindre kvantiteter och/eller oregelbunden användning. Se också punkt 8.

Lagring: Förvara produkten på en sval och torr plats (5°C - 40°C), avskild från livsmedel. Produkten bör användas inom 6 mån. efter tillverkningsdagen.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Hygieniska gränsvärden enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2005:17:

CAS-Nr:	Ämne:	Nivågränsvärde (NGV):		Korttidsvärde (KTV):	
		ppm	mg/m³	ppm	mg/m³
-	Damm, oorganiskt*):				
	- inhalerbart damm		10		
	- totaldamm		5		

SÄKERHETSDATABLAD
UNIPOL® 2101 plastic polish

Se AFS 2005:17 för dammdefinitioner och begränsning av damm på arbetsplatsen.

Ventilation: God allmänventilation. Punktutsug rekommenderas.

Andningsskydd: Om de hygieniska gränsvärdena riskerar att överskridas bör dammskyddsmask enligt BS EN 149 användas. Rådgör med leverantören av skyddsmasker för rätt utrustning. Se också punkterna 7 och 15.

Ögonskydd: Skyddsglasögon. Undvik kontakt med ögonen.

Övrigt skydd: Lämpliga skyddskläder (t.ex. overall) och handskar.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Allmänna kännetecken:

Form:	Tjockflytande
Färg:	Blå
Lukt:	Karakteristisk

Fysikalisk/kemiska egenskaper:

Smältpunkt:	Inte tillämpligt
Kokpunkt:	C: a 110°C
Explosiva egenskaper:	Inga
Relativ densitet	C:a 1,2 g/cm^3 vid 20°C
Fryspunkt:	C:a 0°C
pH:	7-8
Oxiderande egenskaper:	Inga
Löslighet i vatten:	Löslig

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Stabil under normala förhållanden.

Material som bör undvikas: Kontakt med syror bör undvikas.

Farliga nedbrytnings-produkter: Koloxid, koldioxid, kväveoxid.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Generellt: Långvarig erfarenhet från användning av produkten pekar på att den är icke-toxisk.

Kronisk toxicitet: Inte känt.

Oral toxicitet: Beroende på kvantitet kan illamående och diarré förekomma vid förtäring.

Inandning: Inandning av ånga kan vara hälsoskadligt p.g.a. nedbrytning vid upphettning.

Primär irritation: Huden: Inte klassificerad som irriterande, även om upprepad eller

SÄKERHETSDATABLAD
UNIPOL® 2101 plastic polish

långvarig kontakt bör undvikas.
Ögonen: Vid kontakt efter första hjälpenåtgärd kan röda ögon eller smärta i ögonen förekomma.

Sensibilisering: Produkten är inte klassificerad som sensibiliserande.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Ekotoxicitet: Produkten är biologiskt nedbrytbar. Släpp emellertid inte ut produkten i mark, vatten/drag eller avlopp. Meddela Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vid större utsläpp.

13. AVFALLSHANTERING

Hantering: Lämnas till behörig avfallsanläggning för återvinning eller kassering. Följ gällande lokala föreskrifter. Produkten kan brännas om lämplig utrustning finns på anläggningen.
Förslag på avfallskod**:** 12 01 15 Annat slam från bearbetningsprocesser än det som anges i 12 01 14. Förpackningar med rester av produkten bör tömmas helt och behandlas på samma sätt som produkten.

14. TRANSPORTINFORMATION

Klassificering: Produkten är inte klassificerad som farligt gods.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Referensmaterial: Rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).
Ingående ämnen är parallellklassificerade med KIFS och CLP enligt övergångsreglerna för GHS/CLP.

16. ANNAN INFORMATION

Säkerhetsdatabladet är översatt/anpassat från engelska till svenska 2012-06-09.
R66: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
S2: Förvaras oåtkomligt för barn.
S24/25: Undvik kontakt med huden och ögonen.
S36/37: Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

Förklaring till R- och H-fraser under punkt 3:

R34: Frätande.
R50: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
R65: Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ned i luftvägarna.
H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.